

Systemkonfiguration

Folgende Parameter sind der JVM des Application-Server (JBoss 7.1.x) bei Start zu übergeben:

- de.iconcept.name.crypto.EncryptionEnabled
- de.iconcept.servermode
- de.iconcept.mailmode

Die Parameter werden im Startvorgang des JBoss Servers in der JAVA_OPTS Umgebungsvariablen in der Konfigurationsdatei (z.B. : /JBoss_HOME/bin /standalone.conf) gesetzt .

Beispiel:

```
JAVA_OPTS=" $JAVA_OPTS -Dde.iconcept.servermode=PRD -Dde.iconcept.mailmode=PRD"
```

Parameter	Werte	Default-WERT	Bemerkungen
EncryptionEnabled	true, false	true	Siehe Verschlüsselung von Daten .
servermode	PRD, DEV, ACC	Production, Development, Acceptance; Angabe notwendig, ansonsten startet die Anwendung nicht.	
mailmode	PRD, DEV, ACC	Production, Development, Acceptance; Angabe notwendig, ansonsten startet die Anwendung nicht.	<ul style="list-style-type: none">• DEV: Mailversendung, Überschreiben aller Zieladressen möglich (s.u.)• ACC: Mailversendung, Überschreiben aller Zieladressen möglich (s.u.)• PRD: Mailversendung, Überschreiben von Zieladressen nicht möglich (s.u.) Siehe auch Mailing Einstellungen .

JVM-Parameter zum Überschreiben der Ziel-Adresse für **alle** Mails, die das System versendet:

```
-Dde.iconcept.nami.service.mail.MAIL_OVERRIDE_ADDRESS=mail@example.com
```

Das Überschreiben der Zieladresse wird nur im Betriebsmodus

- de.iconcept.mailmode=ACC oder =DEV

verwendet (Servermodus irrelevant). Ist dieser Parameter nicht gesetzt, findet kein Überschreiben statt.