API-Fehlercodes

Falls das ApiDto (die API-Response) einen Fehlercode liefert (statusCode<>0) kann das folgende Ursachen haben:

FehlerCode	Beschreibung	Behebung
3000	Session Ungültig	Die Session ist ungültig. Es muss eine neue Authentisierung durchgeführt werden. Falls die Session noch nicht abgelaufen ist, muss oder kann die Ursache auch in einem falsch oder fehlerhaft übertragenen Cookie im Service-Call liegen. Im Anfrage HTTP-Header muss ein Cookie mit dem Namen der Session (JSESSIONID) und dem apiSessionToken (Beispiel: bNDWCbATZHfn17UFtbFPpLKe. undefined) übertragen werden.
3001	Login failed	Sind alle Post-Parameter korrekt gesetzt? Hat der Benutzer das Recht die API zu benutzen? Hat der Benutzer prinzipiell Zugriff auf das System?
3002, 3003	Fehler, Ausnahmefehler	In der Message sind ggf. zusätzliche Informationen zu finden. Falls ein Service-Call für die Verwendung durch die API, bzw. für eine bestimmte Version noch nicht freigegeben wurde, dann wird in jedem Fall ein Fehler auftreten. In diesem Fall muss der System-Administrator den Service-Call noch freigeben (System->API Service Calls: ApiVersion zuordnen und freigeben)